

Slim GD

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M0 meat • sandwiches • drinks •
dairy • fresh products

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated						
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 5 shelves heigh adjustable
- Depth 300 mm

Temperature range

0 / +2 °C

Refrigerant

- R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate and product class

3M0

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out
- Blind

Closing system

Double glass door

Lighting

- Vertical Led 3.000 K

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 300 mm

Temperatura di esercizio

0 / +2 °C

Refrigerante

- R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto

3M0

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext
- Ciechi

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Illuminazione

- Led verticale 3.000 K

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



Available colours

Colori disponibili

- Standard / Di serie

□ On request

Inside

Interno

- Bianco
- RAL
- Stainless steel

Outside

Esterno

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

Side panels

Fianchi

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

Slim GD

		100	130	190
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivotanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm
			986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivotanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm
			1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			790 / 345 lt	995 / 435 lt
Weight (net) Peso (netto)			235 kg	282 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Temperature range Temperatura di esercizio			-1 / +1 °C	
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +4 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

Shelves dimensions (LxD)

Dimensioni ripiani (LxP)

	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
	304 x 937 mm	304 x 1177 mm	304 x 1859 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,19	M1	+2°C	C	25,30	3.413	-
	125	IVC2	2,68	M1	+2°C	C	25,30	3.913	-
	188	IVC2	3,64	M1	+2°C	C	28,50	5.558	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290 vertical LED lighting 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, insulated glass doors. M1 performance
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED verticale 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro camera, prestazioni M1

