



ARMADI ELITE FERMALIEVITAZIONE
ELITE RETARDER PROVERS CABINETS
ARMOIRES ELITE BLOQUE-LEVAGE
ELITE GÄRSCHRANKEN

60x80

HUM

02/2012 - 00

IT

Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc); circolazione aria interna indiretta e uniforme; **sistema di umidificazione e deumidificazione automatico controllato uniformemente**; controllo elettronico mediante display LCD con funzionalità avanzate; piedini in acciaio inox regolabili H:120-150; porte autochiudenti con fermo a 90°; fondo interno stampato con foro di lavaggio; sbrinamento automatico elettrico; evaporazione manuale dell'acqua di condensa; CFC e HCFC free; luce interna; serratura di serie.

EN

One-piece stainless steel structure; scotch-brite satin external finish; 75 mm thick insulation in high-density polyurethane foam (40 kg/mc); indirect and uniform air circulation inside the cabinet; **uniformly controlled, automatic humidification and dehumidification system**; electronic control by means of an LCD display with advanced features; adjustable stainless steel feet (H:120-150); self-closing doors with 90° stop; moulded interior bottom with washing hole; automatic electric defrosting; manual evaporation of condensation; CFC and HCFC free; internal light; standard lock.

FR

Structure monobloc en acier Inox ; finition extérieure satinée Scotch-brite ; épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (40 kg/m3) ; circulation d'air interne, indirecte et uniforme ; **système d'humidification et de déshumidification automatique contrôlée uniformément** ; contrôle électronique au moyen d'un afficheur (Display) LCD à fonctions avancées ; petits pieds réglables en acier Inox H : 120-150 mm ; portes à fermeture automatique avec butée à 90° ; fond interne moulé doté d'un trou de lavage ; dégivrage automatique électrique et évaporation manuelle de l'eau de condensation ; absence de gaz CFC et HCFC, nocifs pour l'atmosphère et l'environnement; éclairage interne ; serrure de série.

DE

Monoblockgehäuse aus Edelstahl; satinierte Oberfläche mit Scotch-Brite-Veredelung; 75 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyurethanschaum (40 kg/m3); indirekte und gleichmäßige Luftzirkulation im Geräteinneren; **Gleichmäßiges und kontrolliertes automatisches Befeuchtungs- und Entfeuchtungssystem**; elektronische Steuerung über LCD-Display mit fortgeschrittenen Funktionen; Stellfüße aus Edelstahl H:120-150; Selbstschließende Türen mit Feststeller bei 90°; Tiefgezogener Innenboden mit Reinigungsöffnung; automatische elektrische Abtauung; manuell Verdampfung des Kondenswassers; CFC und HCFC free; Innenbeleuchtung; serienmäßige Schloss.





ARMADI ELITE FERMALIEVITAZIONE

ELITE RETARDER PROVERS CABINETS

ARMOIRES ELITE BLOQUE-LEVAGE

ELITE GÄRSCHRANKEN

60x80

HUM

02/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp	AEFL2007	AEFL2008
		
 Descrizione - Description - Description - Beschreibung	60x80 TN	60x80 BT
 Range	-3°C +35°C	-20°C +35°C
 Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus ①	V	V
 Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen I	750	750
 N° cicli manuali - N° manual cycles - N° cycles manuels - N° manuelle Zyklen	3	
N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme	7	
 Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite mm	790	790
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür mm	1095 / 1750	1095 / 1750
Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm	2025	2025
 Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite mm	640	640
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe mm	860	860
Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm	1360	1360
 Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full	1, Full
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung	20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität max	n°27 60x80	n°27 60x80
Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz mm	50	50
 Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung ②	●	●
 Serratura - Lock - Serrure - Schloss ②	●	●
 Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen		
Type	Electric	Hot Gas
N° Defrost in 24 hrs.	6	6
Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic Hot Gas	Automatic Hot Gas
 Compressor		
Model	EMT6165GK	NT2178GK
Potenza - Power - Puissance - Leistung HP	1/4	3/4
T° Evaporation °C	-10	-30
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung watt	550	610
 Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R404A	R404A
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge gr	280	400
 Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		
Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power watt	700	700
Potenza Generatore Vapore - Steam generator power watt	40	40
 Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung watt	400 / 5,2 A max	850 / 8,2 A max
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung V	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
 Noise Level dbA	53	61
 Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht kg	150	160

① S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung / V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung

② ● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

