

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AN68X2510	AN68S2510
NEOS PA 60 x 80			
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		PA 60x80 BT	
Range		-20°C -10°C	
Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilte - Umluftkühlung		V	
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	I	750	
Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen		304	P P S
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	790	
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors - Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tür	mm	1000/1723,5	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen		304	304
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	640	
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	862,5	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1390	
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität		n°27 600x800	
Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz		50	
Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung			
Serratura - Lock - Serrure - Schloss			
Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen			
Type		Hot Gas	
N° Defrost in 24 hrs.		4	
Evaporazione acqua sbrin. - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic by Hot Gas	
Compressor			
Model		NT2170U	
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1	
T° Evaporation	°C	-30	
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	650	
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R290 / 3	
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	130	
Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung	watt	700W 3,5A / 940W 4,7A	
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
Noise Level	dbA	58	
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	152	
Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modelle ohne Aggregat Sbrinamento elettrico - Electrical defrosting - Dégivrage électrique - Elektrische Abtauung			
Efficienza Energetica - Energy Efficiency - Classe Énergie - Energieeffizienzklasse		D	
Energia - Energy - Énergie - Energie	kWh / annum	2890	
Volume Netto - Net Volume - Volume Net - Nettoinhalt	I	648	
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Klasse		5 40°C-40%	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791

